

# SET-2

## Le lecteur PC/SC Bifente des professionnels de Santé




- Lecteur bifente PC/SC optimisé pour le logiciel du professionnel de santé
- Robustesse et sécurité renforcées
- Ergonomie reconnue pour faciliter le traitement des cartes santé et la signature de Feuilles de Soins Électroniques
- Répond aux dernières évolutions du GIE SESAM-Vitale



SÉCURITÉ



USB



BIFENTE





SET-2 est le lecteur PC/SC parfaitement adapté aux besoins de facturation en cabinet.

### PERFORMANCE ET FIABILITÉ

Terminal fixe conçu pour la lecture simultanée de la carte Vitale et de la carte du professionnel de Santé (CPS). Basé sur une technologie 32-bit, SET-2 permet la signature des Feuilles de Soins Électroniques (FSE) en un temps record. Respectueux des contraintes d'utilisation en mode connecté, il optimise les temps de transactions et limite ainsi l'attente.

### SOLUTION INTELLIGENTE " BIMODE "

La solution " Bimode " (PSS & PC/SC) garantit la compatibilité sur le long terme avec les environnements logiciels agréés pour la facturation SESAM-Vitale. Avec cette évolution, Olaqin apporte son expertise en relevant le niveau de sécurisation des données traitées, signées et télétransmises par le professionnel de santé.

### ERGONOMIE

Simple, compact et lesté, SET-2 trouve facilement sa place sur le bureau. L'insertion et le retrait de la carte Vitale sont facilités par l'inclinaison de la fente supérieure. Son poids et ses quatre points antidérapants contribuent à son adhérence quelle que soit la surface. La carte du professionnel de Santé (CPS) s'insère intégralement dans la fente frontale pour un usage en toute sécurité.

Afin de minimiser l'encombrement, la communication vers le poste de travail est assurée par un câble USB coudé s'insérant dans des gouttières situées sous le terminal.

### HOMOLOGATION

SET-2 est homologué selon le référentiel Terminal Lecteur v04.00 du GIE SESAM-Vitale ([www.sesam-vitale.fr](http://www.sesam-vitale.fr))

## NOM

## SET-2

<b>Processeur</b>	32-bit
<b>Mémoire</b>	256Ko SRAM, 4Mo de Flash
<b>Écran</b>	Graphique réfléchitif 128 x 32 pixels
<b>Clavier</b>	16 touches, pavé de navigation 5 touches
<b>Dimensions</b>	127 x 76 x 60 mm
<b>Poids</b>	230 gr
<b>Alimentation</b>	Connexion USB
<b>Interfaces carte</b>	2
<b>Cartes supportées</b>	Cartes Vitale 1 et 2 Cartes Professionnel de Santé
<b>Communication</b>	USB 2.0
<b>Homologations</b>	SESAM-Vitale TL-LEC-v04.00
<b>Certifications</b>	CE, DEEE/RoHS, EMV L1
<b>Environnements</b>	Windows, Mac OS, Linux
<b>Accessoires</b>	Câble USB coudé

Jan 2023 • Tous droits réservés. Ce document est non contractuel et les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis © olaqin